

ホギレッド35バイ

HOGILED35Bi

Bi-Color
新登場

お手持ちのバッテリーを
LEDに改造!!

3200K・5600K 搭載!

消費電力37W!

LB-5 IIの使用感そのまま!

指先でスムーズな調光が可能!

携帯するバッテリーも軽減!

指先で調光



ホギレド

バイ

HOGILED35BiはLB-5ⅡのLED化ユニットです

LB-5Ⅱは、映像制作現場に欠かすことのできない機材として広く活用されていますが……。

- 常に重たいバッテリーを持ち歩かなければなりません。予備も必要で、スタッフの大きな負担でした。
- 長期取材ではライト用のチャージャーも必要になり、更に負担が増しました。
- ライトに使用するバッテリーは耐用年数が短く、短期間で新品への交換が必要になりました。

1
POINT

Bi-Color



多くの現場スタッフの声から生まれた画期的な改造ユニット
業界初の2色切り替えを実現!!

▶ **3200K**
5600K

高輝度Bi-Colorモジュールを採用
スイッチ一つで切り替えることができます。

2
POINT

調光可!



3200K・5600K共に5%~100%まで指先で調光が可能
調光機能でさらに省エネを実現!!

▶ **240分**

BP90 2個 / 24Vで200分
DVバッテリー-2個で40分

(Vマウント210W・調光100%)

3
POINT

無廃棄!



お手持ちの灯体を改造するため長年使用したLB-5Ⅱも廃棄不要
機材の再利用を実現!!

▶ **100%**

バッテリーケース・BPバッテリーも
そのままご使用いただけます。
別売のアダプターでVマウント・DV
バッテリーでのご利用も可能です。

4
POINT

低価格!

リーズナブルな価格でLB-5Ⅱが生まれ変わります!
他社製品の2/5を実現!!

18万円

▶ **7万円** (税別)



20分程度の使用は
問題ありません。

台風中継はビシプロロケで対応

取扱店

[改造・販売元]



株式会社 **放送技研**

〒860-0822
熊本県熊本市中央区本山町55-3
TEL 096-325-1138

[価格]
HOGILED 35Biユニット + 改造費
70,000円 (税別)

[仕様]
LED消費電力: 35W
システム消費電力: 37W~39W
色温度(CCT): 3200K・5600K(レバー中央)
演色性(Ra): 95(3200K)・92(5600K)
照度(スポット3m): 580Lx(3200K)・690Lx(5600K)
対応電圧: 12.6V~28.6V
コネクター: NEUTRIK NC4MXX
照度・CCT・Raは改造する灯体によって変わります。(表示は新品灯体)
改良のため予告なく変更することがあります。